

- CHASIS:** De acero cortado a láser atornillado convertible en AT y NB con enganches a bulón.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De fibra de vidrio reforzado PRFV, con depósitos integrados según norma C.E. (200 y 300 sin depósitos).
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata (200 y 300 de membranas).
- MANDOS:** De alta presión al alcance del tractorista.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- AGITACIÓN:** Doble agitación hidráulica de retorno y de presión (200 y 300 solo retorno).
- CARGADOR:** Anticontaminante roscado en el filtro de aspiración de 300 sin manguera.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba (200 y 300 lavamanos opcional y lavacircuitos no disponible).



**MODELO COMPACT  
200 Y 300 LITROS**

**DIFERENTES ACCESORIOS**



**CON FALDÓN**

**CON FALDÓN CENTRAL**

**CON CEPILLO**

**OPCIONES:**

- Con bomba D-40.

\*Consultar todos los accesorios.

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

**DEPÓSITO DE  
FIBRA DE VIDRIO**

**MODELO  
Star**

**CAPACIDADES**

- 400L
- 500L
- 600L
- 800L
- 1000L
- 1200L
- 1500L
- 2000L



**CON DEPÓSITO  
LAVAMANOS  
Y LAVACIRCUITOS**





# MODELO **Star**

DEPÓSITO DE  
FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDADES

- 400 L
- 500 L
- 600 L
- 800 L
- 1000 L
- 1200 L
- 1500 L
- 2000 L

DEPÓSITO LAVAMANOS  
Y LAVACIRCUITOS



MANDOS  
ALTA PRESIÓN



SUSPENDIDO  
AL TRACTOR



1500 - 2000 LITROS

BOMBA G-62  
CON PISTONES  
DE CERÁMICA

CON ENGANCHES  
MÚLTIPLES

COMPACT  
200 L  
300 L

OPCIONAL  
DEPÓSITO LAVAMANOS

LAVACIRCUITOS  
NO DISPONIBLE

