

- CHASIS:** De perfilaría de acero estructural con enganches a bulón.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De polietileno alta densidad con depósito lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- TRANSMISIÓN DEL VENTILADOR:** Con correas trapezoidales dentadas y desconector de triple encaje en la bomba.
- HÉLICE:** De polipropileno con 8 álabes de caudal variable y 750Ø (300, 400 y 500 de 650Ø).
- TOBERA ENVOLVENTE:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos y escalón periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias.
- MANDOS:** De alta presión en la máquina.
- BOQUILLAS:** 8 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables (650Ø 6 boquillas).
- COLECTOR DE LAS BOQUILLAS:** De acero inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
- REJILLA DE PROTECCIÓN:** Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior según norma CE.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.

MODELO **DYNAMIC-P**

DEPÓSITO DE
POLIETILENO



**CANALIZADORES N°4
OPCIONAL**

OPCIONES:

- Mando eléctrico ergonómico.
- Boquillas parte superior para frutales 750Ø.

**Consultar todos los accesorios.*

**Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.*



CON DEPÓSITO
LAVAMANOS Y
LAVACIRCUITOS



MODELO ***DYNAMIC-P*****DEPÓSITO DE POLIETILENO****CAPACIDADES**

200

300

400

500

600

800

1000

1200

1500

2000

**MANDOS
ALTA PRESIÓN****CHASIS DE ACERO
ESTRUCTURAL
CON ENGANCHES A BULÓN****BOMBA G-62
DE PISTONES
DE CERÁMICA****CON CANALIZADORES Nº4
OPCIONAL****DEPÓSITOS
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS
INTEGRADOS EN LA CUBA****CON ALERONES
DE PALMETA**