

· ANCHURA DE TRABAJO REGULABLE	SÍ
· ALTURA REGULABLE	SÍ
· ALIMENTADOR HIDRÁULICO REGULABLE	SÍ
· TAMAÑO DEL TRITURADO REGULABLE	SÍ
· BASTONES LATERALES - DOS FILAS DE 3 BASTONES	SÍ
· PUERTA TRASERA ABATIBLE	SÍ
· REGULADOR DE CAUDAL	OPCIONAL
· TRANSMISIÓN DEL ALIMENTADOR POR PIÑONES Y CADENA	SÍ
· SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL GRUPO MULTIPLICADOR - RUEDA - LIBRE	SÍ
· SISTEMA AUTOLIMPIABLE PARA QUE NO SE ATASQUE	SÍ
· MARTILLOS - OSCILANTES ESPECIALES PARA MOLINO	SÍ
· CONTRAGOLPES 5 FILAS DE ACERO ANTI-DESGASTE	SÍ
· RUEDAS GIRATORIAS PARA TRITURADOR	OPCIONAL

## DATOS TÉCNICOS

MODELO				 KG	 CV	 R.P.M	 MARTILLOS	 ROTOR	 CORREAS DENTADAS	 ALIMENTADOR	 ASPAS
TRO-1500	125	174	1020+500	745	60	540	9	435	4XPB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	10
TRO-1800	125	204	1020+500	830	70	540	12	435	4XPB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	13
TRO-2000	125	224	1020+500	950	80	540	12	435	4XPB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	13

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL  
 CTRA.NAC.232, KM 346  
 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)  
 TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59  
 FAX: 941 16 06 26  
 E-mail: general@general-agricola.es  
 Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:

MODELO **TRO**  
 ESPECIAL  
 OLIVOS ALMENDROS

ESPECIAL PARA  
 TERRENOS MUY PEDREGOSOS



CON ALIMENTADOR  
 HIDRÁULICO

CON MOLINO

RUEDAS FIJAS  
 DE SERIE

**LOS TRITURADORES TRO TRABAJAN EN DOS FASES  
 CON UNA AMPLIA GARGANTA DE ENTRADA  
 UN SOLO ALIMENTADOR MUY POTENTE Y AUTOLIMPIABLE  
 (Sistema Único En El Mercado)  
 ESTA MÁQUINA ES CAPAZ DE TRAGAR ÁRBOLES ENTEROS**



# MODELO **TRO** ESPECIAL PARA OLIVOS - ALMENDROS PARA TERRENOS MUY PEDREGOSOS

**MOVIMIENTO HIDRÁULICO DEL ALIMENTADOR - REGULABLE Y REVERSIBLE  
CON LA BOCA DE ENTRADA MUY AMPLIA Y SOLO UN ALIMENTADOR  
ADMITE MÁS CANTIDAD Y DE MAYOR TAMAÑO LAS RAMAS DE PODA**

## MEDIDAS

**1500**

**1800**

**2000**

CON ALIMENTADOR HIDRÁULICO  
CON MOLINO

RUEDAS FIJAS  
DE SERIE

TRES BASTONES A CADA LADO  
PARA LLEVAR MÁS ANCHURA

**LOS TRITURADORES TRO TRABAJAN EN DOS FASES  
CON UNA AMPLIA GARGANTA DE ENTRADA  
UN SOLO ALIMENTADOR MUY POTENTE Y AUTOLIMPIABLE (Sistema Único En El Mercado)  
ESTA MÁQUINA ES CAPAZ DE TRAGAR ÁRBOLES ENTEROS**

### **CON EL ALIMENTADOR**

1. Un eje Pick-Up que los levanta y alinea hacia el molino disponiendo de un sistema de autolimpiado para que no se atasquen, con velocidad regulable.

### **EL MOLINO**

2. Un eje con martillos totalmente encerrados y unos contragolpes especialmente diseñados rompen y desgarran las ramas que salen al exterior por sus dos cribas de taladros, totalmente destrozados y al tamaño deseado.

**OPCIONAL**  
CON REGULADOR  
DE CAUDAL HIDRÁULICO

**OPCIONAL**  
CON RUEDAS GIRATORIAS

